

DisboADD 8255

Farbchips 1 – 2 mm



Plastični chips namijenjen za individualno površinsko oblikovanje
Disbon podnih premaza

Opis proizvoda

| | |
|------------------------------|--|
| Primjena | Plastični chips namijenjen za posipanje podnih premaza kod individualnog oblikovanja površine. |
| Baza materijala | Obojeni chips otporan na vremenske uvjete. |
| Pakovanje/veličina pakovanja | 1 kg kartonska kutija |
| Nijanse | Standardne nijanse: Tamnosiva, Svjetlosiva, Crna, Bijela |

Primjena

| | |
|-------------------|--|
| Prikladne podloge | Svježe nanoseni, glatki podni premaz na bazi epoksida, poliuretana ili polimetilmetakrilata (PMMA). Ako je potrebno, prije posipanja chipsa, površinu odzračiti valjkom sa šiljcima. U trenutku kada se nanosi chips ne smije započeti proces sušenja (stvaranje kore), budući da je u tom slučaju nemoguće ostvariti prijanjanje svih čestica. Pogodno za sve Disbon podne premaze. |
| Omjer miješanja | Sve nijanse se mogu međusobno miješati u bilo kojem željenom omjeru. |
| Način primjene | Nanijeti chips pištoljem (veličina dizne: 10 mm) sa cca. 2 bara na površinu. Površinu jednoliko obraditi kružnim pokretima. Kod ručnog nanošenja, baciti malu količinu u vis i pustiti da padne na površinu. Izbjegavati mjesta nejednolike raspodjele chipsa, kako bi se postigao ujednačen izgled. |
| Potrošnja | Za optimalni efekt nanijeti: cca. 20 g/m ² . Ovisno o nijansi, veća potrošnja može dovesti do neujednačenosti i prevelikog isticanja chipsa. |

Savjeti za sigurno rukovanje i dodatne napomene

| | |
|--|--|
| Obratite pažnju (stanje na dan štampanja) | Čuvati izvan dohvata djece. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode. Ne smije dospjeti u kanalizaciju, vodene tokove ili tlo. |
| Odlaganje | Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Ostaci materijala se mogu odlagati kao miješani otpad od gradnje i rušenja ili kao komunalni otpad. |
| Bliži podaci | Pri radu sa materijalima potrebno je poštivati upute za obradu, čišćenje i njegu podova. |



Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Industrijska 27, Hadžići
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehnička informacija 8255 · Stand: April 2024

Ove Tehničke Informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja struke i naših iskustava i spoznaja. U pogledu raznovrsnosti podloga i uvjeta na određenom objektu kupcu/korisniku ostaje obaveza provjeriti prikladnost naših materijala za predviđenu namjenu u doticnim uvjetima objekta na kojemu se radi, stručno i prema vrsti posla, na vlastitu odgovornost. Pojavom novog izdanja ovaj dokument prestaje važiti.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
CAPAROL Sarajevo d.o.o. · Industrijska 27 BIH-71240 Hadzici · Telefon +387(0)33 428-265 · Telefax +387(0)33 420-184 · Internet www.caparol.ba