



Caparol unutarne boje

Kvalitetni proizvodi - kratki pregled



Kratki pregled: Caparol -

Klasa otiranja na mokro 1 (mat, otporna na habanje)



Indeko-plus

Za visokovrijedne zidne i stropne premaze na svim unutarnjim površinama. Vrlo velika izdašnost i ekonomičnost.

Klasa otiranja na mokro 3 (mat, otporna na pranje)



RF-Finish

Specijalna receptura. Zahvaljujući posebnoj sastavu pogodna za premazivanje grubih površina, gipsanih ploča i gipsane žbuke, ali i za sve ostale unutarnje površine.

Klasa otiranja na mokro 1 (mat, otporna na habanje)



PremiumColor

Fasadna boja za zaptivanje pukotina (paukova mrežica), dobre paropropusnosti, na osnovi silikonskih smola. U kombinaciji s FibroSilom i za veće pukotine

Klasa otiranja na mokro 3 (mat, otporna na pranje)



CapaTrend

Multitalent. Unutarnja boja visoke pokrivnosti, za razne namjene, spremna za primjenu.

Klasa otiranja na mokro 2 (mat, otporna na habanje)



CapaSilan

Unutarnja boja na osnovi silikonske smole. Odlično se obrađuje, dugo razdoblje uporabe, čak u krajnje nepogodnim svjetlosnim uvjetima – npr. kod svjetla sa strane, spojevi su nanosa neprimjetni.

Klasa otiranja na mokro 3 (mat, otporna na pranje)



Capa-IN

Iznimnih performansi. Unutarnja boja namijenjena za premazivanje zidnih i stropnih površina, sa odličnim omjerom cijene i kvalitete.

Klasa otiranja na mokro 3 (mat, otporna na habanje)



CapaMaXX

Unutarnja boja velike pokrivne moći za mat zidne i stropne premaze sa optimalnim svojstvima za obradu. Koristi se i za izrazito osjetljive prostore, poput radnih soba i dnevnih boravaka,.

Klasa otiranja na mokro 3 (mat, otporna na pranje)



CapaDIN

Dokazana kvaliteta. Za racionalne zidne i stropne premaze. Osobito prikladna za radove na objektima.

Klasa otiranja na mokro 3 (mat, otporna na pranje)



Malerit E.L.F.

Boja za soboslikare. Unutarnja boja koja se lako nanosi, za osjetljive stambene i radne prostore.

Klasa otiranja na mokro 1 (Latex)



Latex Gloss 60

Boja sa sjajem. Za unutarnje premaze velike otpornosti na habanje na površinama izloženima velikom opterećenju od dodira. Izvrsna za premazivanje Capaver zidnih obloga sa staklenim pletivom.

Unutarnje boje - uvijek dobar izbor

Klasa otiranja na mokro 1 (Latex)



Latex Satin 20

Latex boja otporna na habanje, sa svilenkasto sjajnom površinom. Za unutarnje površine izložene jakom habanju. Izvanredna za premazivanje Capaver zidnih obloga od staklenog pletiva.

Klasa otiranja na mokro 3 (Silikatna boja)



Syllitol Bio-Innenfarbe

Unutarnja boja na osnovi silikata, za visokovrijedne zidne i stropne premaze u stambenim prostorima i u zaštiti spomenika.

Klasa otiranja na mokro 1 (Latex)



Latex Samt 10

Svilenkasta mat latex boja koja zadržava strukturu, za unutarnje površine otporne na habanje. Idealna za stakleno pletivo Capaver Glasgewebe.

Klasa otiranja na mokro 2 (Nespri-TEC)



Nespri® Silan

Specijalna unutarnja boja na bazi silikonskih smola otporna na habanje, nanosi se učinkovitim Nespri-TEC metodom bez nastajanja maglice.

Klasa otiranja na mokro 2 (Latex)



MattLatex

Mat latex boja. Za visokovrijedne unutarnje, zidne i stropne premaze otporne na habanje.

Klasa otiranja na mokro 3 (Nespri-TEC)



Nespri® FiXX

Specijalna unutarnja boja otporna na pranje za racionalno nanošenje Nespri-TEC postupkom bez stvaranja maglice.

Klasa otiranja na mokro 2 (Latex)



SeidenLatex

Dokazana kvaliteta. Za unutarnje premaze otporne na habanje sa svilenkasto-sjajnom površinom.

Wellness boja



CapaSan

Unutarnja boja s fotokatalitičkim djelovanjem za poboljšanje higijene prostora koja u kombinaciji s proizvodom ElectroShield osigurava po zdravlje vrlo pogodne uvjete.

Klasa otiranja na mokro 1 (Silikatna boja)



Syllitol-Lithosil

Vrlo kvalitetna unutarnja boja na bazi silikata klase otiranja na mokro 2, za zahtjevnije zidne i stropne premaze.

Wellness boja




Sensitiv

Ekološka boja najviše kvalitete i čistoće. Caparol Sensitiv ne sadrži otapala, a ni sredstva za konzerviranje. Unutarnja boja, savršena za zdravo stanovanje.

Kratki pregled: Caparol -



	Nijansa				ColorExpress	E.L.F./TÜV-certifikat - otpornost na štetne tvari	Razrjeđivanje vodom
	weiß	altweiß	antikweiß	edelweiß			
Indeko-plus	●	-	-	-			0-5 %
PremiumColor	-	-	-	-			nerazrjeđen
CapaSilan	●	-	-	-			0-5 %
CapaMaXX	●	●	-	-			0-5 %
Malerit E.L.F.	●	●	-	-			0-5 %
RF-Finish	●	-	-	-			0-5 %
CapaTrend	●	●	-	-			0-5 %
Capa-IN	●	●	-	-	-		0-5 %
CapaDIN	●	-	●	-	-		0-5 %
Latex Gloss 60	●	-	-	-			0-5 %
Latex Satin 20	●	-	-	-			0-5 %
Latex Samt 10	●	-	-	-			0-5 %
MattLatex	●	●	-	-			0-5 %
SeidenLatex	●	●	-	-		-	0-10%
Sylitol-Lithosil	-	-	-	●	-		0-5 %
Sylitol Bio-Innenfarbe	●	●	-	-			0-5 %
Nespri®Silan	●	-	-	-			nerazrjeđen
Nespri®FiXX	●	-	-	-			nerazrjeđen
CapaSan	●	-	-	-			0-5 %
Sensitiv	●	-	-	-	-		0-5 %



DIN EN 13 300
Norma za unutarnje boje

Norma DIN EN 13 300 je od 01.11.2001 važeća norma za disperzivne boje i sve zaštitne materijale na bazi vode za zidove i stropove u unutarnjim prostorijama. Razlike između njih i gruba podjela odnose se na područje i način primjene, vrstu veziva, te s druge strane, otpornost na otiranje, sjaj, odnos kontrasta, pokrivenost i veličinu zrna.

Unutarnje boje - uvijek dobar izbor

Zapunjavanje podloge	Klasa otiranja na mokro	Stupanj sjaja	Pokrivnost	Izdašnost m ² /l	Potrošnja ml/m ²	
++	1	mutno mat	1	8	120	Otriranje na mokro klasa 1 i 2
+	1	mutno mat	-	8	125	
++	2	mutno mat	1	7	140	
++	3	mutno mat	1	8	125	Otriranje na mokro klasa 3
++	3	mutno mat	1	7	140	
+++	3	mutno mat	1	6	150	
++	3	mutno mat	2	7	140	
+++	3	mutno mat	2	6	150	
+++	3	mutno mat	2	6	150	
+	1	sjajni	2	7	140	Latex
+	1	polusjajni	2	7	140	
+	1	polumat	2	7	140	
++	2	mutno mat	1	8	125	
+	2	polusjajni	2	6	150	
++	1	mutno mat	1	6	150	Silikatne boje
++	3	mutno mat	2	7	140	
++	2	mutno mat	1	6	170	Nespri-TEC
+++	3	mutno mat	1	5,5	175	
++	3	mutno mat	2	7	140	Wellness boje
++	3	mutno mat	2	7	140	

Otpornost na otiranje određuje postojanost premaza na ponovno čišćenje. Otpornost na otiranje je klasificirana u razredima od 1 do 5 gdje je razred 1 najviši razred.

Prema DIN EN 13 000 postoje 4 različita stupnja sjaja: polusjajni, mat i mutno mat, a kod polusjajnog je moguće koristiti još i termine svilenkasto mat i svilenkasto sjajno.

Kod razlike u kontrastu (pokrivnosti) imamo također 4 razreda, pri čemu razred 1 ima najveću pokrivnu moć.

Veličina zrna u strukturi proizvoda na bazi vode dijeli se na finu, srednju, grubu i jako grubu strukturu, a nanosi materijala za zidove i stropove su u pravilu klasificirani kao fini.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt
Telefon (0 61 54) 71-0 · Telefax (0 61 54) 71 13 91 · Internet: www.caparol.com

Niederlassung Berlin
Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin
Telefon (0 30) 6 39 46-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88

Produktionsstandorte

Deutsche Amphibolin-Werke
von Robert Murjahn
Stiftung & Co KG
D-64372 Ober-Ramstadt

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Werk Fürstenwalde
D-15517 Fürstenwalde

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Werk Köthen
D-06366 Köthen

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Werk Nerchau
D-04685 Nerchau

OOO SP „LACUFA-TWER“
RU-170039 Twer

Neue Meldorfer
Flachverblender
GmbH & Co KG
D-25704 Nindorf/Meldorf

WVS-Ergotherm
GmbH & Co Dämmstoffe,
Dämmsysteme KG
D-69493 Hirschberg-
Großsachsen

DAW France S.A.R.L.
F-80440 Boves

Caparol Italiana
GmbH & Co. KG
I-20080 Vermezzo (Mi)

Synthesa Chemie
Gesellschaft m.b.H.
A-4320 Perg

Capatect
Baustoffindustrie GmbH
A-4320 Perg

Caparol Sverige AB
S-40013 Göteborg

CAPAROL (Shanghai) Co., LTD
200071 Shanghai, P.R. China

DAW BENTA ROMANIA
S.R.L.
RO-547525 Sâncraiu de
Mureş – Jud. Mureş

LIFS Lithodecor
Innovative Fassadensysteme
GmbH & Co KG
D-08491 Netzschkau

Caparol Georgia GmbH
GE-0119 Tbilisi

SP „Diskom“ OOO
BY-224025 Brest

Caparol Polska Sp. z o.o.
Zakład Produkcyjny w Żłobnicy
PL-97-410 Kleszczów

CAPAROL DNIPRO GmbH
UA-52460 Wasylivka

Vertriebsgesellschaften

Caparol Belgium bvba/sprl
B-3550 Heusden-Zolder

Caparol España, S.L.
E-17300 Blanes
(Girona)

Caparol Farben AG
CH-8606 Nänikon

Caparol Hungária Kft.
H-1108 Budapest

CAPAROL L.L.C.
Dubai • U.A.E.

Caparol Nederland
NL-3860 BC Nijkerk

Caparol Polska Sp. z o.o.
PL-02-867 Warszawa

Caparol Sarajevo d.o.o.
BiH-71240 Hadzici

Caparol Slovakia s r.o.
SK-82105 Bratislava

Glemadur Farben und Lacke
Vertriebsges.m.b.H.
A-1110 Wien

Český Caparol s.r.o.
CZ-37001 České Budějovice
CZ-15800 Praha 5

Caparol d.o.o.
HR-10431 Sv. Nedelja-
Zagreb

Caparol UK
Staffordshire, ST15 8GH
Great Britain

DAW BENTA BULGARIA Eood
BG-1220 Sofia

ICS „DAW BENTA MOL“ SRL
MD-2060 Mun. Chisinau

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
D-12439 Berlin

Caparol OOO
RU-125493 Moskau

DP CAPAROL UKRAINA
UA-02092 Kiev

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Repräsentanz Kiev
UA-02092 Kiev

SIA CAPAROL BALTICA
LV-1067 Riga
EE-10112 Tallinn

UAB „CAPAROL LIETUVA“
LT-02244 Vilnius

OOO „LACUFA GmbH
Lacke und Farben“
Repräsentanz Belarus
BY-220035 Minsk

Lizenznehmer

BETEK Boya ve Kimya
Sanayi A.Ş.
TR-34742 Bostancı-Istanbul

Pars Alvan Paint & Resin
Industries Mfg. Co. (HAWILUX)
Theheran, Islamic Republic
of Iran

Vertriebspartner

SEFRA Farben- und
Tapetenvertrieb
Gesellschaft m.b.H.
A-1050 Wien

Fachmaart
Robert Steinhäuser SARL
L-3364 Leudelange

Rockidan as
DK-6200 Aabenraa

NOVENTA A.E.
GR-106 82 Athens

Daeyoung Dojang Co., Ltd.
Seocho-Gu, Seoul, Korea

Caparol d.o.o.
Obrtnička 15, Sv. Nedelja, Croatia
Telefon: 01 33 737 31
Fax: 01 33 737 33
mail: caparol@inet.hr
Internet: www.caparol.hr



Doživite kvalitetu.